

三、报价明细表（含税费）


本表将有可能在中标公告中公开，请投标人仔细填写

项目名称：广州市公安局荔湾区分局警辅人员装备采购项目


项目编号：GZQS1701HG08028

[货币单位：人民币元]


序号	货物名称	品牌、产地	型号规格	数量	单价	总价	备注
1	警闪肩灯	恒大牌、江苏省	型号：JS-9003 型 1、充电电压：DC5V 2、锂电池：3.7v 3、闪烁频率：1.4hz 4、闪烁方式：频闪、直亮 5、反光颜色：红蓝（颜色可定制） 6、光源类型：高亮LED 7、最低外形尺寸：91mm*38mm*32mm 8、可视距离：500米 9、防水等级：IP64 10、重量：53g 11、使用环境：-30℃-50℃ 12、安装方式：夹扣 13、工作时间：一次充电连续工作≥8h 14、功能模式：竖直向上LED灯闪烁，水平15、方向LED灯闪烁，照明手电筒。 16、使用方法：按下按键，水平方向LED灯先开始闪烁然后自动检测位置状态，第二次：按下按键，竖直向上LED灯先闪烁	796支	90	71640	




		<p>三次, 然后自动检测位置状态, 第三次: 按下按键, 侧面照明功能开启, 第四次: 按下按键, 关灯关机</p> <p>17、提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验报告复印件</p> <p>▲18、提供样品</p> <p>型号: FBP-TL-LA型</p> <p>防暴盾牌采用优质 PC 材料, 轻量化设计, 曲面形状。具有透明高, 重量轻, 抗冲击力强坚固耐用, 能抵御除枪炮之外的投掷物和尖锐器械、酸类的袭击, 防护能力强。灵巧的 PC 塑料手柄安装固定牢靠, 配有可以调节的维可牢尼龙搭链带, 操作方便, 是执法人员执行任务时的优良防护装备。</p> <p>1、握把与盾体之间的连接能承受 500N 的拉力, 不应有断裂、松动或脱落现象, 臂带的搭扣搭合后, 臂带与盾体间的连接能承受 500N 的拉力, 不应有脱落、松动、脱扣或臂带断裂现象。</p> <p>防暴盾牌的盾体能承受 147J 动能的冲击, 冲击后盾体受力点无穿洞或在受力点半径 50mm 之外出现破裂。</p> <p>2、防暴盾牌的盾体能承受 147J 动能的冲击, 穿刺后盾体受力点无大于 6mm 的穿洞火灾受力点半径 20mm 之外出现破裂。</p> <p>3、尺寸 ≥ 900 (长) $\times 500$ (宽) $\times 3.5$ (厚) mm;</p> <p>4、材料: 聚碳酸酯 PC; 净重 ≤ 4kg。</p> <p>5、防护面积不小于 0.45 m²。</p> <p>6、耐击打强度: 防暴盾牌能承受击打试验机的击打、击打点线速度为 18M/S ± 0.3M/S, 击打能量为 342J ± 13J, 击打后盾体无破碎或出现长度大于 50MM 的裂纹。</p> <p>7、低温耐击打强度: 防暴盾牌经低温处理 (-30°C ± 2°C, 4H) 后, 5 分钟内进行耐击打强度试验, 实验结果符合耐击打强度试验要求。</p>			
<p>2</p> <p>防暴盾牌</p>	<p>联安牌、广东省</p>		<p>307 块</p>	<p>170</p>	<p>52190</p>



	<p>8、高温耐击打强度：防爆盾经高温处理（+55℃±2℃，4H）后，5分钟内进行耐击打强度试验，试验结果符合耐击打强度试验要求。</p> <p>9、材质：优质透明、抗破碎聚碳酸酯 PC 材料制造；透光率≥88%。</p> <p>10、须符合《GA 422-2008 防暴盾牌》标准。</p> <p>需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件</p> <p>▲11、提供样品</p>				
<p>3</p> <p>防刺衣</p>	<p>鑫安牌、江苏省</p> <p>型号：F YA 型</p> <p>1、防刺衣外套与防刺层应能分离，易于拆洗，防刺层有 0.8mm 厚钢板铆接搭接而成。</p> <p>2、防刺衣式样为背心式，肩、腰部采用棉丝搭扣带搭接，颜色为藏蓝色；前面绣有“警徽”（直径约 5-9cm），后面印有中文辅警和拼音 FUJING 字样（字体大小位置适当，排列美观，徽标与字体颜色为白色）。</p> <p>3、防刺面积：≥0.3m²，重量：≤3.1kg。</p> <p>4、防刺衣应穿着灵活、易于穿脱，穿着后不能使两臂的自由运动及人体的跪、跳、蹲、跑、转体等动作受到限制。</p> <p>5、防刺性能：在常温、高温、低温情况下，用标准刀具加配重达 2.4kg 以 24° 功能，按 0 度、45 度角刺入防刺衣，刀尖不应穿透。</p> <p>6、产品需符合公安部《GA68-2008 警用防刺服》标准。</p> <p>▲7、实行产品质量责任险投保，保险金额每件不低于 200 万元人民币（提供有效保险合同复印件为依据）。 需提供公安部特种警用装备质量监督检验中心出具的检测报告复印件</p>	<p>162 件</p>	<p>450</p>	<p>72900</p>	



			<p>▲8、提供样品 型号：JX-901 型</p> <p>1、样式为背心款式。2、由荧光黄色基底材料和白色反光材料组成，并印有中文辅警和拼音 FUJING 字样。3、基底材料：PVC、PU 涂布、丝绵。4、反光材料：反光晶格、反光织带。5、应具有防水、透气功效，采用 PVC 反光条镶嵌在背心主要部位制作而成。6、外观：产品外观应整洁美观、平服、线路规整，左右对称。7、执行标准：应符合《GA446-2003 警服 反光背心》的行业标准。需提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检测报告复印件。▲8、提供样品。</p>				
4	反光背心	金星牌、福建省	<p>型号：FBK-LA-01-L 型</p> <p>头盔具有防渗透性、抗撞击性、耐穿透性和阻燃性，坚固耐用、抗冲击，可抗棒击、抗石头攻击、放刀砍、穿刺、防火、防酸碱腐蚀，面罩具有防雾性、耐磨性、抗撞击性和冲击性能，在各种高低温条件下均能保持良好性能。</p> <p>1、头盔由壳体、缓冲层（可吸收碰撞能量）、衬垫（可拆洗）、面罩、佩戴装置（包括系带、下颏托、佩戴扣和盔顶悬挂系统等）、护颈组成，使用对人体无毒无害材料制成。</p> <p>2、外表面涂层均匀平滑、表现无杂质、起泡、脱皮、剥落等缺陷，粘贴有标志字样，面向帽徽方向，左侧为拼音 FUJING，右侧为中文“辅警”字样，字体为黑体。</p> <p>3、内侧有清晰永久性的产品标志（包括制造厂中文名称或商标、产品名称和代号、产品编号、执行标准号、生产日期及有效期）。</p> <p>4、面罩开合过程中，能保持在非人工外力作用下的定位功能。</p>	194 顶	140	27160	
5	防暴头盔	联安牌、广东省					



			<p>5、颜色为“99”式警服藏蓝色。</p> <p>6、质量：$\leq 1.65\text{kg}$。</p> <p>7、执行标准：《GA294-2012 警用防爆头盔》。</p> <p>8、面罩透光率性能：头盔面罩可见光透过率$\geq 85\%$；面罩光变最大量$\leq 6'$。</p> <p>9、需提供公安部出具的合格检验报告复印件加盖制造厂家公章，原件中标后备查。</p> <p>10、头盔内部不得有尖锐物突出。</p> <p>▲11、实行产品质量责任投保，保险金额每件不低于 120 万元人民币（提供有效保险合同复印件为依据）。</p> <p>▲12、提供样品。</p>				
			<p>型号：WJS-1 型</p> <p>1. 黑色。2. 材料：高强度纤维尼龙。3. 外观：粗细均匀，两端套环对称，质地均匀，平整光滑，颜色为黑色。4. 抗拉强度：1000N。5. 产品强度高、使用方便，可根据使用需求捆扎手、脚、腰。提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的产品检测报告复印件；▲6. 提供样品。</p>				
6	约束绳	国润牌、江苏省	<p>型号：XA-7 型</p> <p>1. 材质：不锈钢拉丝工艺；不褪色，不掉漆。</p> <p>2. 规格：长 6.5cm，直径 2cm，挂绳长 48cm。</p> <p>3. 特点：声音穿透力强。</p>	593 条	30	17790	
7	哨子	鑫安牌、江苏省	<p>型号：HY-45B 型</p> <p>1. 均码（分解式警用雨衣均码）黑色。</p> <p>2. 内层：采用优质涤纶泥龙牛仔布料，材料质地好，耐磨，抗拉</p>	543 个	18	9774	
8	雨衣（分上衣和下裤）	潮连牌、江苏省		285 套	92	26220	

		力强。 3. 表层：采用进口防水橡胶材料，防水性强。 4. 反光材料：反光晶格。背面印有中文“辅警”、拼音“FUJING”字样。				
9	水鞋	庄泰牌、浙江省	型号：ZHT281 1. 附着性能：折后无断裂纹，靴帮面无出现裂面。 2. 外底耐磨性能：≤10。 3. 拉断强度将底：帮面：≤15%，外底：≤16%。 4. 拉断伸长率变化：帮面：≤20%，外底：≤20%。	286 双	64	18304
10	内皮带	庄泰牌、浙江省	型号：ZHT154 1. 材质成分：主带为头层牛皮。 2. 颜色：黑色，扣头亚光银色。 3. 款式：自动松扣。扣头铸印有辅警标识字样，主带长130cm，色牢度不低于4级。尺寸大小可根据人体自行调节。带身经工艺处理，耐磨、柔韧性好、套扣方便。	310 条	80	24800
11		费族牌、湖北省	型号：H0501JB型 1. 产品严格按照《公安单警装备—警用水壶（保温）制造与验收规范》进行生产、产品检验。 2. 水壶应采用不锈钢基材，应能抗压密封，具有保温功能。 3. 高度：21cm。 4. 直径：8cm。 5. 罐体颜色：藏青色。 6. 容积：0.5L。 7. 重量（空）：385g。 8. 提供样品。	310 个	90	27900



12	单肩背包	庄泰牌、浙江省	型号: ZHT569 1. 使用方式: 可肩背、可手提; 2. 层数: 设有三层; 3. 材质: 阻燃牛津面料; 4. 功能: 阻燃、防雨淋、防尘、耐磨; 5. 尺寸: $\geq 35 \times 30$ cm; 6. 质量: ≤ 1.5 kg.	285 个	119	33915	
13	维修保养费	广东省	对现有警用装备器材进行必要维修保养	1 项	11782	11782	
合计		小写: ¥433480.00元 大写: 人民币肆拾叁万叁仟肆佰捌拾元整					

注: 1. 此表为《开标一览表》的货物总报价明细表, 如有缺项、漏项, 视为投标报价中已包含相关费用, 采购人无须另外支付任何费用。

2. 关键货物的技术参数请在《技术方案差异响应表》中填写, 非关键货物、配件、材料等项目的较简单参数可以在规格型号或备注列直接填写。

3. 该表格式仅作参考, 投标人的详细报价表格式可自定。

4. 本表格须附在正副的投标文件中, 并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人名称(盖公章): 广州申道贸易有限公司

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):



日期: 2017年09月27日